Placa base
VABS-P16-10S-M5

Número de artículo: 8097804



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	26 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Características especiales	Resistente al oxígeno según DIN EN 1797
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	0 bar...7 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gases inertes Aire Oxígeno Nitrógeno
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible Máximo tamaño de partícula 5 µm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 60 % Sin condensación
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	25 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con rosca interior
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio