


# Módulo electrónico VMPA14-FB-EMG-8-S

Número de artículo: 8108547

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                                | Valor                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico                                                   | Baja tensión en válvulas                                                  |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula                        | 4                                                                         |
| Cantidad máxima de bobinas                                    | 7                                                                         |
| Parametrización                                               | Failsafe por canal<br>Fuerzas por canal<br>Idle Mode por canal<br>Control |
| Protección contra inversión de polaridad                      | sí                                                                        |
| Margen de tensión de funcionamiento DC electrónica/sensores   | 18 V...30 V                                                               |
| Margen de tensión de funcionamiento DC de la tensión de carga | 18 V...30 V                                                               |
| Consumo de corriente con tensión de carga                     | 6.5 mA                                                                    |
| Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento    | 17 mA                                                                     |
| Cantidad máxima de salidas                                    | 7                                                                         |
| Número máximo de entradas                                     | 1                                                                         |
| Corriente nominal de arranque por bobina magnética            | 58 mA a 24 ms                                                             |
| Corriente nominal con reducción de corriente                  | 25 mA después de 24 ms                                                    |
| Separación del potencial de canal - bus interno               | sí                                                                        |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                       | 1 - riesgo de corrosión bajo (montado)                                    |
| Conformidad PWIS                                              | VDMA24364-Zona III                                                        |
| Temperatura ambiente                                          | -5 °C...50 °C                                                             |
| Peso del producto                                             | 30 g                                                                      |
| Control eléctrico                                             | Bus de campo                                                              |
| Material del cuerpo                                           | POM                                                                       |
| Nota sobre el material                                        | Conformidad con la Directiva RoHS                                         |