

Racor rápido roscado en L largo NPQE-LL-M3-Q4-P10

Número de artículo: 8113011

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Mini |
| Diámetro nominal | 1 mm |
| Tipo de junta en el pivote atornillado | Anillo de junta |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Forma constructiva | Forma en L, largo Principio Push-pull |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Clase de sala limpia | Clase 4 según ISO 14644-1 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Par de apriete nominal | 0.3 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 5 % |
| Peso del producto | 7.02 g |
| Tipo de fijación | Hexágono exterior SW8 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior M3 |
| Conexión neumática 2 | Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm |
| Color del anillo extractor | Azul |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Latón niquelado PBT |
| Material de la junta para roscas | NBR |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta tórica | NBR |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable |