

Placa base eléctrica VAVE-K1-7-5YL1-LR

Número de artículo: 8115100

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	7
Propiedades del cable	Basic
Protección contra inversión de polaridad	Para tensión de funcionamiento
Funciones adicionales	Reducción de la corriente de mantenimiento
Indicación del estado de señal	LED
Margen de tensiones de servicio DC	12 V...26 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Grado de ensuciamiento	2
Categoría de sobretensión	II
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Radio de flexión, tendido fijo del cable	11 mm
Radio de flexión, tendido de cables móvil	16.5 mm
Peso del producto	3.3 g
Conexión eléctrica	2 pines Cable bipolar Extremo abierto
Estructura de cable	2 x 0,08 mm ²
Diámetro del cable	1.1 mm
Longitud del cable	0.5 m
Conexión a conductor protector	No disponible
Tipo de fijación	Desplazable Con enclavamiento
Color del cuerpo	Negro

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA PC
Material de la cubierta aislante	PVC