


Unidad de indicación y control CDSA-D3-RV

Número de artículo: 8126915

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad de teclas de función	20
Cantidad de LED del sistema	5
Indicación	Display LCD Con iluminación de fondo
Característica de visualización	Pantalla táctil
Tamaño de la pantalla	7"
Elementos de mando	Teclado sensitivo Controlador de liberación Pulsador de parada de emergencia
Corriente de entrada	$\leq 5,6$ A
Margen de tensiones de servicio DC	19.2 V...30 V
Resolución de la pantalla	WSVGA, 600x1024 píxeles
Certificación	CCC RCM c UL us - Listed (OL)
Símbolo KC	KC-CEM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según Directiva de máquinas de la Unión Europea Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa del Reino Unido sobre maquinaria Según la normativa RoHS del Reino Unido
Organismo que expide el certificado	UL E239998
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 95 %
Grado de protección	IP65
Nota sobre el grado de protección	con la tapa de cierre de USB cerrada En estado montado
Clase de protección	III
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso del producto	950 g
Consumo de potencia eléctrica	12 W

Característica	Valor
Asignación de dirección IP	FCT DHCP
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Puenteo en cortes de red	10 ms
Altura nominal de utilización	<= 2000 m NHN
Alimentación eléctrica, función	Control de liberación Parada de emergencia Alimentación eléctrica
Alimentación eléctrica, tipo de conexión	Regleta de terminales
Alimentación eléctrica, técnica de conexión	Regleta de terminales de 12 contactos, 2 filas
Alimentación eléctrica, número de contactos/hilos	12
Alimentación eléctrica, contactos/hilos ocupados	6
Interfaz USB, técnica de conexión	USB 2.0, tipo A
Interfaz Ethernet, protocolo	TCP/IP
Interfaz Ethernet, función	Diagnos Conexión de red para el PLC Parametrización
Interfaz Ethernet, tipo de conexión	Zócalo
Interfaz Ethernet, tecnología de conexión	RJ45
Interfaz Ethernet, cantidad de contactos/hilos	8
Interfaz Ethernet, velocidad de transmisión	100 Mbit/s
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones: ancho x largo x alto	212 mm x 251 mm x 73 mm
Indicación sobre la carga admisible de corriente con 40 °C	10 - 1000 mA en cada contacto para parada de emergencia < 500 mA para controlador de liberación
Categoría de uso	DC-13, parada de emergencia
Valor característico de vida útil B10D, componente parcial	0,25 millones de SP, parada de emergencia 1 Mio SP, control de liberación