

Bobina magnética VACS-C-R3-1RL

Número de artículo: 8135822

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Indicación del estado de señal	LED
Frecuencia de conmutación máx.	5 Hz
Tiempo de conexión	100%
Clase del material de aislamiento del alambre esmaltado	H
Corriente nominal de arranque por bobina magnética	108 mA hasta 80 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	15 mA después de 80 ms
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: fase de corriente de baja intensidad 0,36 W, fase de corriente de alta intensidad 2,6 W
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Longitud máx. del cable	30 m
Conexión eléctrica	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Tipo de fijación	Con tuerca moleteada
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA Acero
Material de la bobina magnética	Cobre Acero Termoplástico
Material del devanado	Cobre