


Generador de vacío-presión PGVA-2-P1V1-Q4-A

Número de artículo: 8163214

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de filtración	0.01 µm
Ayuda a la configuración	Secuencias de comandos Phyton
Indicación	LED
Presión de salida 1	-0.062 MPa
Presión de salida 2	0.08 MPa
Caudal normal (normalizado según DIN 1343)	1.2 l/min
Dimensiones: ancho x largo x alto	169 mm x 208 mm x 55 mm
Margen de tensiones de servicio DC	21.6 V...26.4 V
Consumo de potencia eléctrica	11 W
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Alimentación eléctrica, función	Carga y tierra funcional
Alimentación eléctrica, tipo de conexión	Zócalo
Alimentación eléctrica, técnica de conexión	Regleta de bornes
Alimentación eléctrica, número de contactos/hilos	5
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 85 %
Nivel de potencia acústica	55 dB(A)
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C

Característica	Valor
Peso del producto	1.8 kg
Control eléctrico	Controlador integrado
Tipo de fijación	Con rosca interior M4
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 2	QS-4
Conexión neumática, cantidad	2
Color del cuerpo	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, recubierto con polvo sinterizado