

# Estrangulador-silenciador GRU-1/2-B

Número de artículo: 9519

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Función de la válvula                                      | Función de estrangulamiento-presión acústica  |
| Selección función adicional                                | Con silenciador                               |
| Conexión neumática 1                                       | G1/2                                          |
| Elemento de ajuste                                         | Tornillo de cabeza ranurada                   |
| Tipo de fijación                                           | Enroscable                                    |
| Caudal normal 6 -> 0 bar                                   | 0 l/min...4000 l/min                          |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...70 °C                                |
| Material del cuerpo                                        | Aluminio                                      |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                    |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 bar...10 bar                                |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura del medio                                      | -10 °C...70 °C                                |
| Peso del producto                                          | 100 g                                         |
| Material del inserto amortiguador                          | PE                                            |
| Material del pivote atornillado                            | Fundición inyectada de aluminio               |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS             |
| Material del tornillo de regulación                        | PA                                            |