


# Câble à connecteur femelle KMEB-1-24-2.5-LED

Code article: 151688

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                         | Valeur                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Témoin d'état du signal                                  | LED jaune                                        |
| Position de montage                                      | Indifférente                                     |
| Poids du produit                                         | 125 g                                            |
| Raccord électrique 1                                     | Connecteur femelle, selon EN 175301-803, forme C |
| Raccord électrique 1, conception                         | carrée                                           |
| Raccord électrique 1, type de raccord                    | Connecteur femelle                               |
| Raccord électrique 1, départ de câble                    | coudé                                            |
| Raccord électrique 1, note concernant le départ de câble | 90°                                              |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils               | 3                                                |
| Raccord électrique 1, type de fixation                   | sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2,5    |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement        | extrémité nue                                    |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils               | 3                                                |
| Tension de service nominale CC                           | 24 V                                             |
| Résistance à la tension de choc                          | 0.8 kV                                           |
| Raccordement du câble de protection                      | Disponible                                       |
| Longueur de câble                                        | 2.5 m                                            |
| Caractéristiques des câbles                              | Standard                                         |
| Diamètre de câble                                        | 5.2 mm                                           |
| Composition du câble                                     | 3 x 0,5 mm²                                      |
| Extrémités de fils                                       | Cosse                                            |
| Degré de protection                                      | IP65<br>selon CEI 60529                          |
| Température ambiante                                     | -20 °C...80 °C                                   |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)          | Selon la directive européenne RoHS               |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)        | selon les prescriptions UK RoHS                  |
| Conformité PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                   |
| Degré d'encrassement                                     | 3                                                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                   | 1 - faibles effets de corrosion                  |
| Matériau de gaine du câble                               | PVC                                              |
| Matériau du boîtier                                      | PA66-GF30                                        |
| Matériau joints d'étanchéité                             | NBR                                              |

| Caractéristiques              | Valeur                    |
|-------------------------------|---------------------------|
| Matériau des contacts à fiche | Alliage de cuivre argenté |