


Manodétendeur LR-1-D-7-O-MAXI-NPT

Code article: 173675

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Taille | Maxi |
| Série | D |
| Position de montage | Indifférente |
| Fonction du régulateur | Pression de sortie constante |
| Pression de service | 1.6 MPa 16 bar |
| Plage de réglage de pression | 0.5 bar...7 bar |
| Hystérésis max. de pression | 0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 12500 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes |
| Température du fluide | -10 °C...60 °C |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 1100 g |
| Mode de fixation | Montage frontal Montage sur tuyauterie Au choix : |
| Raccord pneumatique 1 | 1 NPT |
| Raccord pneumatique 2 | 1 NPT |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |