


# Filtre fin LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT

Code article: 173713

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                 | Valeur                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Série                                            | D                                                              |
| Taille                                           | Mini                                                           |
| Finesse de filtration                            | 1 µm                                                           |
| Purgeur de condensats                            | Automatique                                                    |
| Pression de service                              | 2 bar...12 bar                                                 |
| Fluide de service                                | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaz inertes      |
| Classe de pureté de l'air en sortie              | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3]<br>Gaz inertes |
| Débit normal max. pour classe de pureté de l'air | 675 l/min                                                      |
| Débit normal min. pour classe de pureté de l'air | 125 l/min                                                      |
| Pouvoir de séparation du filtre                  | 99,99 %                                                        |
| Protection de la cuve                            | Cage métallique de protection                                  |
| Classe de protection anticorrosion CRC           | 2 - Effets de corrosion moyens                                 |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Température du fluide                            | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Température ambiante                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teneur en huile résiduelle                       | 0.5 mg/m³                                                      |
| Mode de fixation                                 | Montage sur tuyauterie<br>Avec équerre-support<br>Au choix :   |
| Position de montage                              | verticale                                                      |
| Raccord pneumatique 1                            | NPT 3/8                                                        |
| Raccord pneumatique 2                            | NPT 3/8                                                        |
| Matériau du boîtier                              | Zinc moulé sous pression                                       |
| Matériau du filtre                               | Mailles en silicate de bore                                    |
| Matériau de cuve                                 | PC                                                             |
| Note sur le matériau                             | Conforme à RoHS                                                |