

# Flasque orientable SNCB-80-R3

Code article: 176948

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Selon la norme                               | ISO 15552                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Variantes                                    | Protection anticorrosion renforcée                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 3 - Effets de corrosion forts                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante                         | -40 °C...90 °C                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacité de charge max.                      | 6 kN                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids du produit                             | 632 g                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau de fixation                         | Aluminium moulé sous pression<br>Avec revêtement de protection                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau des boulons                         | Acier inoxydable fortement allié                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau du palier                           | Matière plastique                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau du disque                           | Acier galvanisé                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau de vis                              | acier inoxydable fortement allié                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau du fusible                          | Acier à ressorts, galvanisé                                                                                                                                                                                                                                       |