


# Vérin à faible course ADVC-40-15-I-P

Code article: 188239

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                           | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                                     | 15 mm                                                                     |
| Ø du piston                                                | 40 mm                                                                     |
| Selon la norme                                             | ISO 6431<br>Plan de pose<br>VDMA 24562                                    |
| Amortissement                                              | bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés                  |
| Position de montage                                        | Indifférente                                                              |
| Mode de fonctionnement                                     | à double effet                                                            |
| Structure de construction                                  | Piston<br>Tige de piston                                                  |
| Détection de position                                      | sans                                                                      |
| Pression de service                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                   |
| Fluide de service                                          | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande             | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                     | 1 - faibles effets de corrosion                                           |
| Conformité PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Température ambiante                                       | -20 °C...80 °C                                                            |
| Force théorique sous 6 bar, recul                          | 686 N                                                                     |
| Force théorique à 6 bar, avance                            | 754 N                                                                     |
| Masse déplacée                                             | 79 g                                                                      |
| Masse déplacée à 0 mm de course                            | 64 g                                                                      |
| Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course | 10 g                                                                      |
| Poids du produit                                           | 277 g                                                                     |
| Poids de base à 0 mm de course                             | 226 g                                                                     |
| Poids additionnel par 10 mm de course                      | 28 g                                                                      |
| Mode de fixation                                           | Au choix :<br>avec trou débouchant<br>Avec accessoires                    |
| Raccord pneumatique                                        | G1/8                                                                      |
| Note sur le matériau                                       | Conforme à RoHS                                                           |

| Caractéristiques             | Valeur                                 |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau du couvercle        | Alliage d'aluminium corroyé<br>Anodisé |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR<br>TPE-U (PU)                      |
| Matériau du boîtier          | Alliage d'aluminium corroyé<br>Anodisé |
| Matériau tige de piston      | acier fortement allié                  |