


## Chape de pied LBG-40-R3

Code article: 2078792

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classe de protection anticorrosion CRC       | 3 - Effets de corrosion forts                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aptitude à la production de batteries Li-ion | Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines |
| Température ambiante                         | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité de charge max.                      | 1.5 kN                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                             | 300 g                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau de fixation                         | Acier inoxydable fortement allié                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau des boulons                         | Acier inoxydable fortement allié                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau du fusible                          | Acier inoxydable fortement allié                                                                                                                                                                                                                                  |