



Câble DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

FESTO

Code article: 2903567



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Structure de construction	Répartiteur en Y avec câble côté appareil de terrain et commande
Type de répartiteur	1 sur 2
Fonctions supplémentaires	Connexion du connecteur et de la commande au manodétendeur proportionnel
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Poids du produit	377 g
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	ronde
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, départ de câble	droit
Raccord électrique 1, connectique	M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	6
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	5
Raccord électrique 2, pôles/fils connectés	5
Raccord électrique 3, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 3, type de raccord	Câble
Raccord électrique 3, technologie de raccordement	extrémité nue
Raccord électrique 3, nombre de pôles/fils	3
Raccord électrique 3, pôles/fils connectés	3
Plage de tension de service CC	0 V...30 V
Plage de tension de service CA	0 V...30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2 A
Résistance à la tension de choc	0.8 kV
Blindage	oui

Caractéristiques	Valeur
Longueur de câble 1	5 m
Longueur de câble 2	5 m
Diamètre de câble 1	5.3 mm
Diamètre de câble 2	4.5 mm
Composition du câble	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
Section nominale du fil	0.25 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Noir
Matériau du boîtier	TPE-U(PUR)
Couleur du boîtier	noir
Matériau de verrouillage à vis	Laiton, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau des contacts à fiche	Laiton, doré
Matériau de gaine isolante	PVC