

**Bobine**  
**MSFG-24/42-50/60-OD**  
Code article: 34411

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                             | Valeur                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position de montage                          | Indifférente                                                                                  |
| Indication de la position de commutation     | non                                                                                           |
| Temps d'appel min.                           | 10 ms                                                                                         |
| Facteur de marche                            | 100%                                                                                          |
| Facteur de puissance cos {phi}               | 0.7                                                                                           |
| Caractéristiques de bobine                   | 24 V CC : 4,5 W<br>42 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,0 VA, puissance de maintien 7,0 VA |
| Variations de fréquence admissibles          | +/- 5 %                                                                                       |
| Fluctuations de tension admissibles          | +/- 10 %                                                                                      |
| Conformité PWIS                              | VDMA24364-C1-L                                                                                |
| Degré de protection                          | IP65                                                                                          |
| Température ambiante                         | -5 °C...40 °C                                                                                 |
| Couple de serrage max. du connecteur femelle | 0.4 Nm                                                                                        |
| Poids du produit                             | 55 g                                                                                          |
| Raccord électrique                           | 3 pôles<br>Fiches mâles avec plan de pose selon norme Festo pour MSSD-F                       |
| Mode de fixation                             | Avec écrou moleté                                                                             |
| Note sur le matériau                         | Conforme à RoHS                                                                               |
| Matériau de bobine                           | Résine thermodurcissable<br>Cuivre<br>Acier                                                   |
| Matériau d'enroulement                       | Cuivre                                                                                        |