

**Bobine**  
**VACC-S18-70-K5-3-U2D**  
Code article: 3546949

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mode d'actionnement                               | électrique                                                 |
| Position de montage                               | Indifférente                                               |
| Indication de la position de commutation          | non                                                        |
| Facteur de marche                                 | 100%                                                       |
| Classe d'isolation                                | H                                                          |
| Caractéristiques de bobine                        | 220 V CC : 7,0 W                                           |
| Fluctuations de tension admissibles               | -15 % / +10 %                                              |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US)               |
| Protection contre l'explosion                     | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US)               |
| Température ambiante Ex                           | T4A, 120 °C : -25 °C ≤ Ta ≤ +80 °C                         |
| Classe de protection anticorrosion CRC            | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts             |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-Zone III                                         |
| Degré de protection                               | IP65                                                       |
| Poids du produit                                  | 1700 g                                                     |
| Raccord électrique                                | Boîte à bornes, presse-étoupe NPT1/2                       |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                            |
| Matériau de bobine                                | Alliage d'aluminium corroyé<br>Fonte grise                 |