

Servomoteur EMME-AS-100-SK-HS-AMX

Code article: 4267598

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-10 °C...40 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	CEI 60034
Classe de protection d'isolation	F
Catégorie de mesure selon EN 60034-1	S1
Degré de protection	IP21
Exécution d'arbre clavette	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Tension de service nominale CC	565 V
Tension nominale CC	565 V
Type de commutation de l'enroulement	Croix intérieure
Nombre de paires de pôles	3
Couple d'arrêt	5.6 Nm
Couple de torsion nominal	4.8 Nm
Couple de crête	22.4 Nm
Régime nominal	3000 1/min
Vitesse de rotation max.	3910 1/min
Puissance nominale du moteur	1500 W
Courant d'arrêt permanent	3.4 A
Courant nominal du moteur	3 A

Caractéristiques	Valeur
Courant de pointe	13.6 A
Constante moteur	1.6 Nm/A
Constante de tension phase-phase	102.2 mVmin
Résistance d'enroulement phase-phase	4.6 Ohm
Inductivité de l'enroulement phase-phase	15.5 mH
Moment d'inertie total en sortie	4.84 kgcm ²
Poids du produit	6250 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	130 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	650 N
Indicateur de position du rotor	Codeur de sécurité absolu, multitour
Interface de l'indicateur de position du rotor	HIPERFACE®
Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor	Optique
Périodes sinus/cosinus de l'indicateur de position du rotor par tour	128
Résolution d'indicateur de position du rotor typique	15 bit
Indicateur position rotor précision angle typique	20 arcmin
Safety Integrity Level (SIL), sous-composant	SIL 2, capteur de position du rotor SILCL 2, indicateur de position du rotor
Niveau de performance (PL), sous-composant	Catégorie 3, niveau de performance PL d, indicateur de position du rotor
PFHd, sous-composants	1,3 x 10E-8, indicateur de position du rotor
Durée d'utilisation Tm, sous-composants	20 ans, indicateur de position du rotor
MTTFd, sous-composants	874 ans, capteur de position du rotor
Efficacité énergétique	ENEFF (CN)/Classe 2