


Prise secteur NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Code article: 5195383

FESTO



Dum
my

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Protocole	PROFINET
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Certificat de l'organisme d'émission	UL E328433
Fonctions supplémentaires	répond aux exigences AIDA
Fréquence de raccordement	100
Sortie de câble	droit
Poids du produit	109 g
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique	Brochage PP, codage sur broche 2 et 5
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	5
Raccord électrique 1, pôles/fils connectés	5
Raccord électrique 1, type de fixation	Push-pull avec verrouillage contre toute traction accidentelle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Borne à ressort
Plage de tension de service CC	0 V...24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	16 A
Résistance à la tension de choc	4 kV
Presse-étoupe	Pg13,5 six pans, surplat 22
Diamètre de câble	9 mm...13 mm
Section nominale du fil	0.75 mm²...2.5 mm² AWG18 - 13
Degré de protection	IP65 IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...85 °C

Caractéristiques	Valeur
Température de stockage	-40 °C...85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Essai de résistance au feu	UL94 V-0
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression, nickelé
Couleur du boîtier	argent
Matériau joints d'étanchéité	NBR TPE-V
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre, nickelé et doré