

Prise secteur NECU-G78G5-C2

Code article: 543107

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Certification	c CSA us (OL)
Poids du produit	50 g
Raccord électrique 1	Connecteur femelle droit, 7/8", à 5 pôles
Codage du connecteur mâle	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Raccord électrique 2	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 V...250 V
Plage de tension de service CA	0 V...250 V
Intensité maximale admissible	8 A
Résistance à la tension de choc	2.5 kV
Diamètre de câble autorisé	6 mm...12 mm
Section de raccordement	1.5 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir
Matériau d'écrou-raccord	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	FPM NBR
Matériau des contacts à fiche	Alliage de cuivre doré