

# Déshydrateur à membrane MS6N-LDM1

Code article: 543639

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 6                                                        |
| Série                                           | MS                                                       |
| Position de montage                             | vertical +/- 5°                                          |
| Structure de construction                       | Déshydrateur à membrane                                  |
| Pression de service                             | 3 bar...12.5 bar                                         |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 200 l/min...400 l/min                                    |
| Certification                                   | c UL us - Recognized (OL)                                |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:2]               |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande  | Fonctionnement lubrifié impossible                       |
| Abaissement du point de rosée sous pression     | 20 K                                                     |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 2 - Effets de corrosion moyens                           |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                           |
| Température de stockage                         | -20 °C...60 °C                                           |
| Aptitude alimentaire                            | voir Informations complémentaires sur les matériaux      |
| Classe de pureté de l'air en sortie             | Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 3 : 2]          |
| Température du fluide                           | 2 °C...50 °C                                             |
| Température ambiante                            | 2 °C...50 °C                                             |
| Mode de fixation                                | Montage sur tuyauterie<br>Avec accessoires<br>Au choix : |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                          |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium moulé sous pression                            |
| Matériau de cuve                                | Alliage d'aluminium corroyé                              |