Terminal
CPX-P

Code article: 562818



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Commande électrique	Bus de terrain commande intégrée
Nombre max. de modules	10
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP20 IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX) Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK EX selon les prescriptions UK RoHS
Marquage KC	KC-CEM
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Protection contre l'explosion	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (BR) Zone 2 (UKEX)
Catégorie ATEX gaz	II 3G
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Gc (BR) Niveau de protection du matériel Gc (GB)
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex ec IIC T4 Gc X
Température ambiante Ex	-5 °C <= Ta <= +50 °C
Certificat de l'organisme d'émission	DNV 15.0193 X
Affichages LED	État du bus État du canal État du module État du système
Diagnostic	Mémoire de diagnostic Diagnostic orienté canal et module Sous-tension modules
Capacité maximale d'adresses d'entrées	64 byte
Capacité maximale d'adresses de sorties	64 byte

Caractéristiques	Valeur
Paramétrage	Comportement de diagnostic Réaction de sécurité intrinsèque Forces de canaux Réglage du signal
Temps de cycle interne	< 1 ms
Tension de service nominale CC	24 V
Fluctuations de tension admissibles	+/- 25 %