


# Multipôle CPV10-VI-P4-1/8-C

Code article: 566710

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                      | Valeur                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)       | selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)                                                                                                       |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)     | selon les prescriptions UK EX<br>selon les prescriptions UK RoHS                                                                                                                    |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE     | Niveau de protection du matériel Db (GB)<br>EPL Db (IECEx)<br>EPL Dc (IECEx)<br>Niveau de protection du matériel Gb (GB)<br>EPL Gb (IECEx)<br>EPL Gc (IECEx)                        |
| Protection contre l'explosion                         | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 1 (IEC-EX)<br>Zone 1 (UKEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 2 (IEC-EX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 21 (IEC-EX)<br>Zone 21 (UKEX)<br>Zone 22 (ATEX)<br>Zone 22 (IEC-EX) |
| Certificat de l'organisme d'émission                  | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                      |
| Catégorie ATEX gaz                                    | II 2G                                                                                                                                                                               |
| Catégorie ATEX poussière                              | II 2D                                                                                                                                                                               |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz          | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                        |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante Ex                               | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                                                                                                                                                                |
| Classe de protection anticorrosion CRC                | 2 - Effets de corrosion moyens                                                                                                                                                      |
| Conformité PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                   |
| Poids du produit                                      | 370 g                                                                                                                                                                               |
| Note sur le matériau                                  | Conforme à RoHS                                                                                                                                                                     |
| Matériau joints d'étanchéité                          | NBR                                                                                                                                                                                 |
| Matériau de plaque                                    | Alliage d'aluminium corroyé                                                                                                                                                         |