


Batterie de distributeurs VTUG-S

Code article: 572230

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Commande électrique	Connexion individuelle
Système E/S électrique	non
Type de terminal	26
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température du fluide	-5 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Limitation de température ambiante et de température de fluide	-5 - 50 °C Sans réduction du courant de maintien
Degré de protection	IP40 IP65
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Pression de service	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.15 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	1.5 bar...8 bar
Pression de fonctionnement pour terminal de distributeurs avec alimentation d'air de pilotage interne	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	HNBR NBR
Structure du terminal de distributeurs	Pas fixe
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Nombre max. de zones de pression	9
Mode d'actionnement	électrique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable fermé 2x3/2 monostable ouvert 2x3/2 monostable ouvert/fermé 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 sous pression 5/3 à l'échappement 5/3 fermé
Structure de construction	Vanne de piston
Principe d'étanchéité	souple
Taille du distributeur	10 mm 14 mm 18 mm
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Débit nominal normal max.	380 l/min à 10 mm 780 l/min à 14 mm 1380 l/min à 18 mm
Fonction d'échappement	Réduction possible
Raccord de travail pneumatique	M3 M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/32 QS-1/8 QS-3/16 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8
Témoin d'état du signal	LED
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %