


# Manocontact SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Code article: 8000033

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Valeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur de pression pneumo-électrique
Pression de service	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Sortie de commutation	Avec contact
Fonction de commutation	Seuil avec hystérésis fixe
Fonction des éléments de commutation	Inverseur
Point d'enclenchement	0.25 bar
Point d'enclenchement max.	0.4 bar
Point de désenclenchement min.	0.05 bar
Courant de sortie CC max.	1000 mA
Courant de charge minimal	2 mA à 24 V
Résistance aux courts-circuits	non
Plage de tension de service CC	19.2 V...30 V
Protection contre l'inversion de polarité	non
Raccord électrique	4 pôles M12x1 Connecteur mâle Selon EN 60947-5-2 Forme ronde
Mode de fixation	À visser
Raccord pneumatique	G1/8
Poids du produit	80 g
Matériau du boîtier	Acier
Matériau raccord électrique	POM
Possibilités de réglage	Réglage fixe
Degré de protection	IP65
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

