

# Câble de liaison

## NEBC-S1G25-K-5.0-N-S1G25

Code article: 8001376

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Désignation du câble                              | Sans porte-étiquette                             |
| Raccord électrique                                | 25 pôles<br>Connecteur mâle droit<br>Sub-D/Sub-D |
| Raccord électrique 1, fonction                    | Côté appareils de terrain                        |
| Raccord électrique 1, conception                  | carrée                                           |
| Raccord électrique 1, type de raccord             | Connecteur mâle                                  |
| Raccord électrique 1, départ de câble             | droit                                            |
| Raccord électrique 1, connectique                 | Sub-D                                            |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils        | 25                                               |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés        | 25                                               |
| Raccord électrique 1, type de fixation            | 2x vis 4-40 UNC                                  |
| Raccord électrique 2, fonction                    | Côté commande                                    |
| Raccord électrique 2, conception                  | Carrée                                           |
| Raccord électrique 2, type de connexion           | Connecteur femelle                               |
| Raccord électrique 2, départ de câble             | Droite                                           |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | Sub-D                                            |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils        | 25                                               |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés        | 25                                               |
| Raccord électrique 2, type de fixation            | 2x vis 4-40 UNC                                  |
| Tension de service nominale CC                    | 24 V                                             |
| Intensité maximale admissible à 40 °C             | 1 A                                              |
| Blindage                                          | oui                                              |
| Longueur de câble                                 | 5 m                                              |
| Caractéristiques des câbles                       | Standard                                         |
| Diamètre de câble                                 | 7 mm                                             |
| Degré de protection                               | IP40                                             |
| Note sur le degré de protection                   | à l'état monté                                   |
| Température ambiante                              | 0 °C...70 °C                                     |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon la directive européenne RoHS               |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS                  |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-Zone III                               |

| Caractéristiques                       | Valeur                       |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS              |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Matériau de gaine du câble             | PVC                          |
| Couleur de gaine de câble              | Gris                         |
| Couleur du boîtier                     | Gris                         |