

Câble de liaison NEBV-

Code article: 8003577

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonctions supplémentaires	Réduction du courant de maintien Circuit de protection
Désignation du câble	Sans porte-étiquette
Fréquence de raccordement	50
Raccord électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle Connecteur femelle, mince
Raccord électrique 1, départ de câble	droit coudé
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose ZC, vis avec filetage coupant Plan de pose ZC, vis métrique Plan de pose type C selon EN 175301-803 Sub-D
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	2 25 4 44
Raccord électrique 2, fonction	Côté commande
Raccord électrique 2, conception	Carrée Ronde
Raccord électrique 2, type de connexion	Câble Connecteur mâle
Raccord électrique 2, départ de câble	Droite coudée
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Plan de pose ZB, vis avec filetage coupant M8x1 codage A selon EN 61076-2-104 extrémité nue
Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils	2 25 3 44
Plage de tension de service CC	0 V...230 V
Plage de tension de service CA	0 V...230 V
Longueur de câble	0.5 m...30 m

Caractéristiques	Valeur
Caractéristiques des câbles	Standard compatible avec la chaîne porte-câbles
Conditions d'essai de câble	Conditions de test sur demande
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	PVC TPE-U(PUR)
Couleur de gaine de câble	Gris