

Embase VABS-P12-S-M5-P3

Code article: 8068637

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	25 mm
Position de montage	Indifférente
Propriétés particulières	Compatible oxygène selon DIN EN 1797
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	0 bar...1.7 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	27 l/min
Débit nominal normal 2-3	28 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 3 : 1] Gaz inertes Oxygène
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible taille maximale des particules 5 µm
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 70 % sans condensation
Degré de protection	IP00
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Poids du produit	55 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Raccord pneumatique 2S	M5
Raccord pneumatique 3	M5
Raccord pneumatique 5	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé