

# Vérin compact ADN-S-20-30-A-P

Code article: 8091441

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                           | Valeur                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Course                                                     | 30 mm                                                                     |
| Ø du piston                                                | 20 mm                                                                     |
| Amortissement                                              | bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés                  |
| Position de montage                                        | Indifférente                                                              |
| Mode de fonctionnement                                     | à double effet                                                            |
| Extrémité de la tige de piston                             | Filetage                                                                  |
| Structure de construction                                  | Piston<br>Tige de piston                                                  |
| Variantes                                                  | Tige de piston simple                                                     |
| Pression de service                                        | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                      |
| Fluide de service                                          | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande             | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                     | 1 - faibles effets de corrosion                                           |
| Conformité PWIS                                            | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Classe de salle blanche                                    | Classe 6 selon ISO 14644-1                                                |
| Température ambiante                                       | 0 °C...60 °C                                                              |
| Energie d'impact aux fins de course                        | 0.14 J                                                                    |
| Force théorique sous 6 bar, recul                          | 141 N                                                                     |
| Force théorique à 6 bar, avance                            | 188 N                                                                     |
| Masse déplacée à 0 mm de course                            | 11 g                                                                      |
| Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course | 6 g                                                                       |
| Poids de base à 0 mm de course                             | 51 g                                                                      |
| Poids additionnel par 10 mm de course                      | 26 g                                                                      |
| Mode de fixation                                           | avec trou débouchant<br>Avec taraudage<br>Avec accessoires<br>Au choix :  |
| Raccord pneumatique                                        | M5                                                                        |
| Note sur le matériau                                       | Conforme à RoHS                                                           |
| Matériau du couvercle                                      | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé                                      |
| Matériau joints d'étanchéité dynamiques                    | NBR                                                                       |

| Caractéristiques        | Valeur                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du boîtier     | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé |
| Matériau tige de piston | Acier inoxydable fortement allié     |