# Adaptateur
# NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Code article: 8106112




## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Désignation du câble | Sans porte-étiquette |
| Poids du produit | 100 g |
| Raccord électrique 1, fonction | Côté appareils de terrain |
| Raccord électrique 1, conception | carrée |
| Raccord électrique 1, type de raccord | Connecteur femelle |
| Raccord électrique 1, départ de câble | droit |
| Raccord électrique 1, connectique | Sub-D |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 9 |
| Raccord électrique 1, pôles/fils connectés | 8 |
| Raccord électrique 2, fonction | Côté commande |
| Raccord électrique 2, conception | Carrée |
| Raccord électrique 2, type de connexion | Connecteur mâle |
| Raccord électrique 2, départ de câble | Droite |
| Raccord électrique 2, technologie de raccordement | RJ45 |
| Raccord électrique 2, nombre de pôles/fils | 8 |
| Raccord électrique 2, pôles/fils connectés | 8 |
| Plage de tension de service CC | 0 V...24 V |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Intensité maximale admissible à 40 °C | 0.9 A |
| Résistance à la tension de choc | 2 kV |
| Blindage | oui |
| Longueur de câble | 0.5 m |
| Caractéristiques des câbles | Standard |
| Rayon de courbure, câblage fixe | 68 mm |
| Diamètre de câble | 6.8 mm |
| Composition du câble | 5 x (2 x 0,08 mm²) |
| Section nominale du fil | 0.08 mm²<br>AWG28 |
| Degré de protection | IP20 |
| Note sur le degré de protection | à l'état monté |
| Température ambiante | -20 °C...80 °C |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne RoHS |

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Degré d'encrassement | 2 |
| Matériau de gaine du câble | PVC |
| Couleur de gaine de câble | Noir |
| Matériau du boîtier | PVC |
| Couleur du boîtier | noir |
| Matériau de gaine isolante | PVC |