

Module électronique VMPA-FB-EMG-P5

Code article: 8111882

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diagnostic	Sous-tension distributeurs Erreur dans l'alimentation en pression de pilotage Débordement du chronomètre
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Nombre maximum de bobines	1
Paramétrage	Sécurité intrinsèque par canal Forces par canal Idle Mode par canal Surveillance
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Fonctions supplémentaires	pour distributeur de mise en pression progressive
Plage de tension de service CC électronique/capteurs	18 V...30 V
Plage de tension de service CC tension de charge	21.6 V...26.4 V
Consommation interne pour une alimentation des actionneurs	5.5 mA
Consommation interne à la tension de service	12 mA
Nombre maximal de sorties	1
Nombre maximal d'entrées	1
Courant nominal d'actionnement par bobine	60 mA jusqu'à 30 ms
Tension nominale lors de la réduction du courant	22 mA après 30 ms
Séparation de potentiel canal - bus interne	oui
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	20 g
Commande électrique	Bus de terrain
Matériau du boîtier	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS