

Bobine VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

Code article: 8118323

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Mode d'actionnement | électrique |
| Position de montage | Indifférente |
| Indication de la position de commutation | non |
| Facteur de marche | 100% |
| Classe d'isolation | H |
| Caractéristiques de bobine | 24 V CA : 50/60 Hz, puissance 12,0 VA 24 V CC : 12,0 W |
| Fluctuations de tension admissibles | -15 % / +10 % |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (KR) Zone 21 (KR) |
| Certificat de l'organisme d'émission | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz | Ex e mb IIC T4 |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex tD A21 IP66 T120 °C |
| Température ambiante Ex | T4, T120 °C : -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP66 |
| Poids du produit | 580 g |
| Raccord électrique | Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |