# Embase
# VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

Code article: 8141662

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Position de montage | Indifférente |
| Structure de construction | Structure canal 1oo2 |
| Le raccordement du distributeur est conforme à la norme | VDI/VDE 3847-1 |
| Pression de service | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar |
| Protection contre l'explosion | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:7:-]<br>Gaz inertes |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température du fluide | -40 °C...80 °C |
| Température ambiante | -40 °C...80 °C |
| Poids du produit | 1365 g |
| Mode de fixation | Avec accessoires |
| Raccord pneumatique | Design de l'embase, Airing |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du couvercle | Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm) |
| Matériau joints d'étanchéité | EPDM<br>NBR |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm) |
| Matériau de vis | acier inoxydable fortement allié |