


# Bloc d'alimentation CACN-11A-7-20-G2

Code article: 8149585

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                         | 96 mm                                                                                        |
| Hauteur                                         | 130 mm                                                                                       |
| Longueur                                        | 179 mm                                                                                       |
| Position de montage                             | convection libre                                                                             |
| Alimentation primaire                           | Triphasé                                                                                     |
| Courant d'entrée                                | 1,7 - 2,1 A                                                                                  |
| Tension de sortie nominale CC                   | 48 V                                                                                         |
| Courant de sortie nominal                       | 20 A                                                                                         |
| Plage de tension d'entrée CA                    | 400 V...500 V                                                                                |
| Autonomie en cas de coupure de courant          | 25 ms                                                                                        |
| Fréquence secteur                               | 45 Hz...65 Hz                                                                                |
| Certification                                   | c UL us - Listed (OL)                                                                        |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM<br>Selon la directive européenne relative aux basses tensions |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-Zone III                                                                           |
| Température de stockage                         | -40 °C...85 °C                                                                               |
| Humidité relative de l'air                      | 95 %                                                                                         |
| Degré de protection                             | IP20                                                                                         |
| Température ambiante                            | -25 °C...70 °C                                                                               |
| Poids du produit                                | 2500 g                                                                                       |
| Mode de fixation                                | avec rail DIN                                                                                |
| Note sur le matériau                            | Conforme à RoHS                                                                              |