

Vérin cylindrique DPRA-N-...-9/16"- -

Code article: 8180567

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	0.0625 in...12 in
Ø du piston	9/16"
Filetage de la tige de piston	10-32 UNF-2A
Amortissement	pas d'amortissement bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Piston Tige de piston Tube de vérin
Détection de position	Pour capteur de proximité
Variantes	Culasse arrière avec œil de levier articulé et douille palier Culasse arrière avec tourillon, orientée à 90° Culasse arrière avec tourillon Filetage de tige de piston prolongé Tige de piston prolongée Culasse avant pour montage direct Culasse avant avec taraudage de fixation Culasse avant avec tourillon Raccordement axial de l'air comprimé Raccordement transversal de l'air comprimé Avec protection contre la rotation Tige de piston traversante Plage de température 0 à 150 °C Plage de température -40 à 80 °C Tige de piston simple
Sécurité anti-rotation/guidage	Tige de piston hexagonale
Pression de service	9.99 psi...150 psi
Mode de fonctionnement	à double effet en poussée à simple effet en traction
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-40 °F...300 °F

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	0.1 lb...0.85 lb
Mode de fixation	Avec contre-écrou Avec accessoires
Raccord pneumatique	NPT 1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau joints d'étanchéité	FPM NBR
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tube de vérin	Acier inoxydable fortement allié