


# Generator vakuuma VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RO1

Broj dijela: 193541

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                       | Vrijednost                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna širina sapnice Laval                   | 0.7 mm                                             |
| Mjera rastera                                  | 14 mm                                              |
| Dizajn prigušivača zvuka                       | otvoreno                                           |
| Položaj montaže                                | po želji                                           |
| Karakteristike odbacivača                      | visok vakuum<br>Inline                             |
| Integrirana funkcija                           | Otvoren prigušivač zvuka                           |
| Konstruktivna struktura                        | T oblik                                            |
| Radni tlak za max. brzinu usisavanja           | 7 bar                                              |
| Radni tlak                                     | 1 bar...8 bar                                      |
| Radni tlak za maks. vakuum                     | 5.8 bar                                            |
| Maksimalni vakuum                              | 86 %                                               |
| Nazivni radni tlak                             | 6 bar                                              |
| Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere  | 13.5 l/min                                         |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak    | 2.1 s                                              |
| Operativni medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju        | Rad s uljem nije moguć                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC               | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                                | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku | 59 dB(A)                                           |
| Temperatura okoline                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Maksimalni moment zatezanja                    | 0.5 Nm                                             |
| Težina proizvoda                               | 24 g                                               |
| Vrsta montaže                                  | s prolaznim provrtom<br>s priborom                 |
| Pneumatski priključak 1                        | QS-6                                               |
| Pneumatski priključak 3                        | Otvoren prigušivač zvuka                           |
| Vakuumski priključak                           | QS-6                                               |
| Materijal spojnog navoja                       | Mjed, poniklani                                    |

| Svojstvo                        | Vrijednost                |
|---------------------------------|---------------------------|
| Napomena o materijalima         | U skladu s RoHS           |
| Materijalne brtve               | NBR                       |
| Mlaznica za hvatanje materijala | POM                       |
| Materijal za kućište            | POM ojačan                |
| Materijalni prigušivač          | PE                        |
| Mlaznica materijala             | Kovana aluminijska legura |
| Materijal vijčani spoj          | Mjed<br>poniklane         |