


Kutija graničnih prekidača SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12

Broj dijela: 3567908

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	kvadrat
Na temelju norme	EN 60947-5-2 VDI / VDE 3845
Odobrenje	RCM oznaka c UL us (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Princip mjerenja	induktivni
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Uklopni izlaz	AS-Interface
Funkcija sklopnog elementa	NC / NO preklopni
Maksimalna frekvencija prebacivanja	100 Hz
Maks.preklopni izlazni napon DC	26.4 V
Max Izlazna struja DC	100 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	2.5 W
protokol	AS sučelje
AS-sučelje, verzija protokola	V3.0
AS-sučelje, područje adresiranja	1A ... 31A (0) 1B... 31B
AS-sučelje, identifikacija proizvoda	IO kod: D ID kod: A ID1 kod: 7 ID2 kod: E.
Područje pogonskog napona DC	26.5 V...31.6 V
Struja bez opterećenja	35 mA
Električni priključak, ulaz	M12x1
Električni priključak 1, vrsta priključka	Traka utikača i utičnice
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Vrsta montaže	zavrtnuto
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	70 g
Materijal za kućište	PBT
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal vijčani spoj	Nickel-plated, die-cast zinc
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Prikaz statusa	LED žuta = status uključivanja ventila LED crvena = prekid žice / kratki spoj na ventilu
Temperatura skladištenja	-25 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Stupanj onečišćenja	3