


Upravljački vod NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Broj dijela: 5105646

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	SCSI
Električni priključak 1, broj pinova / žica	36
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	36
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključna traka
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 2, broj pinova / žica	36
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	36
Električni priključak 2, vrsta montaže	na H-šini
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.5 A
Otpor prenapona	0.5 kV
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	74 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	110 mm
Promjer kabela	7.4 mm
Struktura kabela	18 x 2 x 0,09 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.09 mm ²
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi

Svojstvo	Vrijednost
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	PA PBT
Boja kućišta	zelena crno
Materijal izolacijske čahure	PVC