


Utičnica za napajanje NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Broj dijela: 5195383

FESTO



Dum
my

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	PROFINET
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E328433
Dodatne funkcije	zadovoljava AIDA zahtjeve
Učestalost priključivanja	100
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	109 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja PP, kodiranje na pin 2 i 5
Električni priključak 1, broj pinova / žica	5
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	Push-pull s zaključavanjem kako bi se spriječilo nenamjerno povlačenje
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stezaljka kaveza
Područje pogonskog napona DC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40°C	16 A
Otpor prenapona	4 kV
Vijčani spoj kabela	Pg13,5 šesterokut SW22
Promjer kabela	9 mm...13 mm
Nazivni presjek vodiča	0.75 mm²...2.5 mm² AWG18 - 13
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Ispitano na vatru	UL94 V-0
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Boja kućišta	srebro
Materijalne brtve	NBR TPE-V
Materijal utikačkih kontakata	Legura bakra, poniklana i pozlaćena