

Sabirni čvor CPX-FB11

Broj dijela: 526172

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	DeviceNet
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	120 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA ojačan PC
LED zaslon specifičan za proizvod	M: Modificiranje, parametriranje PL: opskrba opterećenjem PS: Opskrba elektronikom, napajanje senzora SF: greška sustava
LED zaslon specifičan za sabirnicu	IO: I/O status MS: status modula NS: status mreže
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnostika usmjerena na kanale i module Podnaponski moduli Dijagnostička memorija
Kontrole	DIL prekidač
Sučelje sabirnice polja	Utičnica Sub-D, 9-polna Utikač Sub-D koji se može konfekcionirati MicroStyle: 2x M12x1, 5-polni OpenStyle: letvica sa stezaljkama, 5-polna
Maksimalni ulazni volumen adrese	64 bajt
Maksimalni izlazni volumen adrese	64 bajt
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija Forsiranje kanala Ponašanje u stanju mirovanja Postavljanje signala Parametri sustava
Brzina prijenosa	125, 250, 500 kbit/s

Svojstvo	Vrijednost
Podrška za konfiguraciju	EDS datoteka
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima putem "eksplicitne poruke" Dijagnoza vezana uz kanal putem sabirnice polja Quickconnect Parametriranje pokretanja u običnom tekstu preko sabirnice polja Status sustava može se mapirati putem podataka procesa Dodatno dijagnostičko sučelje za upravljačke uređaje
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 200 mA
Vrste komunikacije	Promjena stanja Ciklički Eksplicitna poruka Polled I/O Strobbled I/O