


Ventilski blok VTIA

Broj dijela: 546835

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električno upravljanje	Pojedinačni priključak
Otočni tip	16
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Radni tlak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR NBR
Struktura terminala ventila	Modularne veličine ventila mogu se miješati
Maksimalni broj položaja ventila	16
Maksimalni broj tlačnih zona	3
Vrsta aktiviranja	električni
Funkcija ventila	2x3 / 2 zatvorena monostabilna 2x3 / 2 otvorena monostabilna 2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna 5/2 bistabilan 5/2 bistabilna dominantna 5/2 monostabilan 5/3 ventiliran 5/3 odzračen 5/3-smjerni, zatvoren
Konstruktivna struktura	Klipni ventil

Svojstvo	Vrijednost
Veličina ventila	18 mm 26 mm
Maks. normalni nazivni protok	550 l / min na 18 mm 1100 l / min na 26 mm
Ukupna širina	18 mm 26 mm
Prikladnost za vakuum	da
Ispušna funkcija	preko prigušne ploče
Pneumatski radni priključak	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %