


Terminal ventila VTUB-12

Broj dijela: 553983

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električno upravljanje	Fieldbus Multi-pin
Električni I/O sustav	ne
Otočni tip	23
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV
Radni tlak	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Napomena o radnom tlaku	0 - 8 bara s vanjskim upravljačkim zrakom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Struktura terminala ventila	Fiksna mreža
Maksimalni broj položaja ventila	35
Maksimalni broj tlačnih zona	18
Vrsta aktiviranja	električni
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren monostabilan 5/2 bistabilan 5/2 monostabilan
Veličina ventila	12 mm 24 mm
Maks. normalni nazivni protok	400 l / min na 12 mm
Ukupna širina	12 mm 24 mm

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	3 mm
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Pneumatski radni priključak	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %