



# Bernoullijeva hvataljka OGGB-100-G18-2-Q

Broj dijela: 574566

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                       | Vrijednost                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Položaj montaže                                | po želji                                           |
| Priključni položaj                             | gore/bočno                                         |
| Promjer hvataljke                              | 100 mm                                             |
| Radni tlak                                     | 0 bar...6 bar                                      |
| Nazivni radni tlak                             | 1 bar                                              |
| Potrošnja zraka pri nazivnom radnom tlaku      | 110 l/min                                          |
| Operativni medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju        | Rad s uljem nije moguć                             |
| LABS sukladnost                                | VDMA24364-B2-L                                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC               | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| Srednja temperatura                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Temperatura okoline                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku | 65 dB(A)                                           |
| Razina zvučne snage pri nazivnom radnom tlaku  | 78 dB(A)                                           |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku         | 6 N                                                |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku           | 12 N                                               |
| Vrsta montaže                                  | s unutarnjim navojem                               |
| Pneumatski priključak                          | G1/8                                               |
| Alternativne veze                              | G1/8                                               |
| Napomena o materijalima                        | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                           | Kovana aluminijska legura<br>anodizirana           |
| Materijal odstojnog elementa                   | NBR<br>POM                                         |
| Težina proizvoda                               | 210 g                                              |