

Os zupčastog remena ELGA-TB-KF-150- -

Broj dijela: 8024917

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Efektivni promjer pogonskog zupčanika	73.85 mm
Radni hod	50 mm...7000 mm
Izvedbena veličina	150
Korak zupčastog remena	8 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os sa zupčastim remenom
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Princip mjerenja sustava za mjerenje položaja	inkrementalno
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,08 mm
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maks. sila Fy	11000 N
Maks. sila Fz	11000 N
Maksimalna sila Fy ukupna os	11000 N
Maksimalna sila Fz ukupna os	11000 N
Fy za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	40480 N
Fz s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	40480 N
Maks. moment Mx	167 Nm
Maks. Moment My	1150 Nm
Maks. moment Mz	1150 Nm
Maks. moment Mx ukupna os	167 Nm
Maks. moment Moja ukupna os	1150 Nm
Maksimalni moment Mz ukupne osi	1150 Nm

Svojstvo	Vrijednost
Mx s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	615 Nm
Moj za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	4232 Nm
Mz za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	4232 Nm
Udaljenost površine klizača do sredine vodilice	86 mm
Maks. snaga pomaka Fx	2000 N
Konstantna hrana	232 mm/U
Referentni životni vijek	5000 km
Nosenje težine	7.24 kg
Težina dodatnih saonica	5.84 kg
Dinamički otklon (premještanje tereta)	0,05% duljine osi, maksimalno 0,5 mm
Statički otklon (opterećenje u stanju mirovanja)	0,1 % duljine osi
Profil materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za pokrivanje trake	traka od nehrđajućeg čelika
Pokrivni materijal pogona	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Vodič za materijal	Kaljeni i kaljeni čelik
Vodilica materijala	Kaljeni i kaljeni čelik Corrotect presvučeno
Materijal remenica	visokolegirani nehrđajući čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal tijela za stezanje zupčastog remena	Lijeveni nehrđajući čelik
Materijal zupčastog remena	Poliuretan sa čeličnim kablom i najlonskim poklopcem Poliuretan sa čeličnom vrpcom Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug