


Generator vakuuma OVEL

Broj dijela: 8049045

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	0.45 mm...0.95 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok usisni volumni protok visok vakuum Standard
Finoća filtra	40 µm
Ručno nadjačavanje	impulsno
Integrirana funkcija	Impuls odbacivanja, električni Prigušnica Senzor tlaka Predajnik tlaka Električni on-off ventil filter Otvoren prigušivač zvuka
Konstruktivna struktura	T oblik
Funkcija sklopnog elementa	NC / NO preklopni
Funkcija ventila	zatvoreno
Nazivni radni tlak	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Radnog ciklusa	100%
Uklopni izlaz	PNP / NPN preklopni
Parametri zavojnice	24 V DC: 1,28 W. 24 V DC: 1,0 W.
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP40

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	39 g...100 g
Raspon mjerenja tlaka	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
Pneumatski priključak 1	Skupni priključak za crijevo vanjski Ø 3 mm za crijevo vanjski Ø 4 mm za crijevo vanjski Ø 6 mm
Materijal spojnog navoja	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Filter materijal	POM
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni vijci	Čelik
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura