

# Okrugli cilindar CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1

Broj dijela: 8073983

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 125 mm                                                 |
| Promjer klipa                                             | 40 mm                                                  |
| Prigušenje                                                | samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera |
| Položaj montaže                                           | po želji                                               |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača<br>Cilindrična cijev                 |
| Detekcija položaja                                        | za beskontaktnu sklopku                                |
| Radni tlak                                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                      |
| Način rada                                                | dvoradni                                               |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]     |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)         |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B2-L                                         |
| Kvaliteta hrane                                           | pogledajte proširene informacije o materijalu          |
| Temperatura okoline                                       | 0 °C...80 °C                                           |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 633 N                                                  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 754 N                                                  |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 232 g                                                  |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 15.8 g                                                 |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 1327 g                                                 |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 23.8 g                                                 |
| Vrsta montaže                                             | s priborom                                             |
| Pneumatski priključak                                     | G1/4                                                   |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                        |
| Materijalni pokrov                                        | visokolegirani nehrđajući čelik                        |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                        |
| Materijal cijevi cilindra                                 | visokolegirani nehrđajući čelik                        |