


IO-Link Master USB CDSU-1

Broj dijela: 8091509

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61131-9
Informacije o aplikaciji	Za korištenje sa softverom USB IO-Link Master Tool (dostupnim na portalu podrške) za Windows verziju 7 ili noviju (32/64 bit).
Ulazni napon	5 V DC na USB priključku 24 V DC $\pm$ 6 V preko vanjskog napajanja
Ulazna struja	Maks. 2,5 A preko vanjskog napajanja Maks. 600 mA na USB priključku
Izlazni napon	24 V DC $\pm$ 10% pri radu s USB-om 24 V DC $\pm$ 6 V s vanjskim napajanjem (maks. ulazni napon)
Zaštita od obrnutog polariteta	za priključke radnog napona
Snaga kratkog spoja	da
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...75 °C
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...55 °C
Težina proizvoda	106 g
protokol	IO-Link
IO-Link, verzija protokola	Master V 1.0 Master V 1.1
IO-Link, način komunikacije	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, klasa porta	A B, s priborom
IO-Link, broj portova	1
IO-Link, širina procesnih podataka OUT	može se parametrirati 0 - 32 bajta
IO-Link, širina podataka procesa IN	može se parametrirati 0 - 32 bajta
IO-Link, minimalno vrijeme ciklusa	1,5 ms
IO-Link, dostupna pohrana podataka	2 kByte / Port

Svojstvo	Vrijednost
IO-Link, izlazna struja	80 mA s USB radom Maks. ulazna struja s vanjskim napajanjem (<2,5 A)
Napajanje, funkcija	Dodatno napajanje
Napajanje, vrsta priključka	Utičnica
Napajanje, tehnologija spajanja	Koaksijalni
Napajanje, napomena o tehnologiji spajanja	za utikače vanjskog Ø 5,5 mm/unutarnjeg Ø 2,1 mm
Napajanje, broj pinova / žica	2
USB sučelje, tehnologija povezivanja	USB 2.0 tip B mini
USB sučelje, galvanska izolacija	da
Električni priključak IO-Link, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak IO-Link, tehnologija spajanja	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak IO-Link, broj pinova / žica	5
Električni priključak IO-Link, zauzeti pinovi / žice	3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana