


Operatorska jedinica CDSA-D3-RV

Broj dijela: 8126915

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Broj funkcijskih tipki	20
Broj LED dioda sustava	5
Zaslon	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
Svojstva prikaza	Ekran na dodir
Veličina zaslona	7"
Kontrole	Membranska tipkovnica Kontrolni uređaj za otpuštanje Tipka za zaustavljanje u nuždi
Ulazna struja	$\leq 5,6 \text{ A}$
Područje pogonskog napona DC	19.2 V...30 V
Rezolucija zaslona	WSVGA, 600x1024 piksela
Odobrenje	CCC RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU Direktivi o strojevima prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK propisima za strojeve prema UK RoHS propisima
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E239998
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP65 III
Napomena o stupnju zaštite	sa zatvorenim USB poklopcem u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	950 g
Potrošnja električne energije	12 W
Dodjela IP adrese	FCT DHCP

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni radni napon DC	24 V
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Nazivna visina umetka	<= 2000 m NHN
Napajanje, funkcija	Kontrola otpuštanja Hitno zaustavljanje Napajanje
Napajanje, vrsta priključka	Letvica s terminalima
Napajanje, tehnologija spajanja	Letvica s terminalima 12 polova, 2 reda
Napajanje, broj pinova / žica	12
Napajanje, zauzeti stupovi / žice	6
USB sučelje, tehnologija povezivanja	USB 2.0 tip A
Ethernetsko sučelje, protokol	TCP / IP
Ethernetsko sučelje, funkcija	Dijagnostika Mrežna veza s PLC-om Parametarizacija
Ethernet sučelje, vrsta veze	Utičnica
Ethernet sučelje, tehnologija povezivanja	RJ45
Ethernet sučelje, broj pinova / žica	8
Ethernet sučelje, brzina prijenosa	100 Mbit/s
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	ABS
Dimenzije Š x D x V	212 mm x 251 mm x 73 mm
Napomena o trenutnoj nosivosti na 40 ° C	10 - 1000 mA na svakom kontaktu za zaustavljanje u nuždi < 500 mA za upravljački uređaj za deblokadu
Kategorija korištenja	DC-13, zaustavljanje u nuždi
Karakteristika vijeka trajanja B10D, podkomponenta	0,25 milijuna SP, zaustavljanje u nuždi 1 milijun SP, otpuštanje upravljačke jedinice