



**Motorkábel**  
**NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6**  
Cikkszám: 1450371

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékmegjelölés                                     | táblatartó nélkül                            |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                     | Terepikészülék-oldal                         |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás                 | szögletes                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód            | Aljzat                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés              | egyenes                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | Sub-D                                        |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 9                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk         | 6                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                     | Vezérlésoldal                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód           | Kábel                                        |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | nyitott vég                                  |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 6                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek      | 6                                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 0 V...72 V                                   |
| DC névleges üzemi feszültség                          | 24 V                                         |
| Árnyékolás                                            | igen                                         |
| Kábelhossz                                            | 7 m                                          |
| Vezetéktulajdonság                                    | energialáncokhoz alkalmas                    |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés              | 62 mm                                        |
| Kábelátmérő                                           | 6.2 mm                                       |
| Kábelszerkezet                                        | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                       | 0.34 mm <sup>2</sup>                         |
| Vezetékvégek                                          | Érvéghüvely                                  |
| Védettség                                             | IP65                                         |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...80 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...80 °C                                |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |

| Jellemző                     | Érték                            |
|------------------------------|----------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| Kábelköpeny alapanyaga       | TPE-U(PUR)                       |
| Kábelköpeny színe            | szürke                           |