


# Differenciálnyomás szabályozó szelep LRL-3/8-QS-8

Cikkszám: 153517

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabályozó funkció                    | Állandó nyomáskülönbség<br>visszaáramlási magatartással                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G3/8                                                                                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | QS-8                                                                                   |
| Rögzítés módja                        | becsavarozható                                                                         |
| Névleges térfogatáram, nyitás         | 463 l/min                                                                              |
| Nyomásszabályozó-tartomány            | 2 bar...6 bar                                                                          |
| 1. bemeneti nyomás                    | 0 MPa...0.9 MPa<br>0 bar...9 bar<br>0 psi...130.5 psi                                  |
| Környezeti hőmérséklet                | 0 °C...60 °C                                                                           |
| Ház alanyaga                          | Megerősített PBT                                                                       |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint                                        |
| Aktuátor biztosítás                   | Számláló reteszelés                                                                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                        |
| Szerkezeti felépítés                  | közvetlen vezérlésű dugattyúszabályozó szelep<br>folyamatos sűrített levegő ellátással |
| Zárt névleges térfogatáram            | 393 l/min                                                                              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Terméksúly                            | 70 g                                                                                   |
| Becsavarható tengelycsap alanyaga     | Nikkelezett sárgaréz                                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                      |
| Menetmítés alanyaga                   | PTFE                                                                                   |